

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес: srb@nt-rt.ru | schetpribor.nt-rt.ru

Механизмы счетные для счетчиков воды

Обозначение	Диаметр условного прохода Ду, мм	Номинальный расход воды, м ³	Передаточное отношение от оси магнитной муфты до оси первой стрелки
МСИ-20	20	2,5	23.680
МСИ-25	25	3,5	9,896
МСИ-32	32	6	9,896
МСИ-40	40	10	5,655

Счетное устройство МСИ состоит из 3-х стрелочных указателей и 6-ти цифровых роликов.
 Емкость роликового счетного устройства 99999,9 м³.

Минимальная цена деления на стрелочном указателе 0,0001 м³.

МСИ имеют сигнальную звездочку, расположенную на оси магнитной полумуфты и предназначенную для повышения разрешающей способности счетчика при поверке.
 МСИ имеют устройство для удаления конденсата, появляющегося на внутренней поверхности прозрачного кожуха.

МСИ обеспечивают возможность дистанционного считывания показаний за счет установки магнита, взаимодействующего с герконовым преобразователем. В прозрачном кожухе МСИ предусмотрено посадочное место под установку герконового датчика.

Передаточный коэффициент 10 или 100 л/импульс.

Имеем возможность изготовить аналогичные изделия по чертежам или техническим требованиям Заказчика.

